Tomintex Kft.
H-7629 Pécs Hársfa út 269/1
+36 72 538 195
info@tomintex.hu

Multiméter

Testboy 65
Ár: 42800 Ft + Áfa *(54356 Ft)*

Különösen jól alkalmazhatók a gépjármű- és műhely szektorban. Amellett, hogy az alap multiméter funkciókat ellátja, lehetővé teszi a könnyű mérését a sebesség, záró szög mérést. Rendkívül ellenálló és könnyű kezelhetőség a mindennapi használathoz.
Előnyök:
| Sebesség mérés
| Záró szög mérés (gyújtópont)
| LCD kijelző háttérvilágítással
| Data-Hold funkció

Műszaki adatok:

Kijelző:	LCD kijelző háttérvilágítással
Sebesség mérés:	500–10000 min-1 ±3,0 %, ±5 Digits
Záró szög mérés:	0–120 ° ±3,0 %, ±5 Digits
Dióda teszt:	kb. 25mA
Data-Hold (adat tárolás):	igen
Méret:	180 x 84 x 55 mm
AC feszültség:	50 V ±1,2 %, ±5 Digits
Automata kikapcsolás:	kb.: 15min.
Üzemi hőmérséklet:	0–40 °C (32–104 °F)
DC feszültség:	200 mV, 2 V, 20 V, 120 V ±0,5 %, ±5 Digits
DC áram:	20 mA, 200 mA ±1,8 %, ±3 Digits 20 A ±3,0 %, ±5 Digits
Folytonosság mérés:	0–45 Ω
Bemeneti ellenállás:	10 MΩ (DCV), 4,5 MΩ (ACV)
Frekvencia:	0–200 kHz ±2,0 %, ±5 Digits
Tárolási hőmérséklet:	-10–50 °C (14–122 °F)
Maximális bemeneti feszültség:	120 V DC / 50 V AC
Biztosítékok:	F200mA önvisszaálló, F 20 A
Hőmérséklet mérés:	-40–0 °C ±2,0 %, ±8 Digits 0–400 °C ±2,0 %, ±3 Digits 400-1000 °C ±1,0 %, ±3 Digits
Ellenállás:	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ ±1,0 %, ±5 Digits 2 MΩ ±1,0 %, ±5 Digits 200 MΩ ±(Messwert-10) x 5 %, ±5 Digits

Tomintex Kft.
H-7629 Pécs Hársfa út 269/1
+36 72 538 195
info@tomintex.hu

Súly:	335g
Szállítás:	elemek, mérővezetékek, tároló